

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	762R
제품 번호	762R
제품의 권고 용도와 사용상의 제한 직업적 사용을 위한 경화제	
제조자/공급자/유통업자 정보	
수입자	엑솔타 코팅 시스템즈 코리아 유한 회사
거리/우편번호	경기도 이천시 원적로 290번길 91
Nat.-Code/우편번호/City	
전화	(031)640-8780
팩스	(031)640-8710

비상상황시 필요정보  
긴급전화번호 (031)640-8780

추가 정보에 대해서는 저희 인터넷 사이트를 참조하십시오  
<http://www.cromax.com/>

## 2. 유해/위험성

해당 물질은 하기 GHS 기준에 의거 유해성 물질로 분류됩니다.

### 유·해/위험성 분류

급성 독성 물질-경구	구분 4
피부 과민성 물질	구분 1
급성 수생 환경유해성 물질	구분 1

분류되지 않는 각 항목은, 분류를 할 수 없거나 관련이 없는 경우이거나 보이지 않는 경우

예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목



그림 문자

신호어

경고

### 유·해위험 문구

수생 생물에 매우 유독함.  
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.  
삼키거나 흡입 시 유해함.

### 예방조치 문구

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.  
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.  
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

유·해위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유·해위험성  
알려진 바 없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학적 속성  
혼합물

**관용명**  
합성 레진과 용제의 혼합물

#### 구성성분

CAS 번호 또는 식별번호	화학물질명	함유량(%)	기존화학물질 목록번호	GHS 유해 성
94-36-0	dibenzoyl peroxide	40 - 50%	KE-09889	✓
107-21-1	ethanediol	5 - 10%	KE-13169	✓
67762-90-7	Treated amorphous fumed silica	3 - 5%	KE-31207	✓
27138-31-4	Oxydipropyl dibenzoate	1 - 3%	KE-27719	✓

비규제 성분 30 - 40%

## 4. 응급조치 요령

**눈에 들어 갔을 때**  
콘택트 렌즈를 제거하십시오. 눈을 뜯은 채로 깨끗하고 신선한 물로 적어도 15분 이상 충분히 세척하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

**피부에 접촉했을 때**  
용제나 신너를 사용하지 마시오. 즉시 오염된 모든 의복을 벗을 것. 피부를 비누와 물 또는 알려진 피부 세정제를 사용하여 깨끗이 씻으십시오. 피부 자극이 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오.

**흡입했을 때**  
분진을 흡입하지 않도록 하십시오. 분진 흡입 시 숨가쁨, 흉부 압박, 인후염 및 기침을 야기할 수도 있습니다. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 호흡이 불규칙하거나 멎으면 인공호흡을 실시하십시오. 증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

**먹었을 때**  
삼켰다면 즉시 의학적인 조언을 받으십시오, 그리고 이 내용을 용기나 라벨에 보이도록 하시오.

**기타 의사의 주의사항**  
본 제품에 대한 어떠한 자료도 확보되지 않음. 제품 내 유해성분에 대해서는 3장 및 11장을 참조할 것

## 5. 폭발 화재 시 대처방법

**적절한 소화제**  
물 분무마른 화학약품

**부적절한 소화제**  
다량의 물분사

**화학물질로부터 생기는 특정 유해성**  
본 제품은 비연소성입니다. 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오. 용기를 비우기 위해 압력을 사용하지 마시오. 내압력성 용기가 아님 항상 용기에 동일한 물질을 보관하시오.

**화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**  
적절하게 착용하십시오: 전신 내화복. 소화 작업 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용하십시오.

## 6. 누출사고시 대처방법

**인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**  
점화원으로부터 멀리하시오. 환기시키시오 분진을 흡입하지 마시오 안전 규정을 준수하시오(7번항과 8번항을 참조하시오).

#### 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 강이나 연못 혹은 폐수 처리 시스템에 오염이 발생했을 경우 지역 규정에 따라 관련 기관에 알리시오.

#### 정화 또는 제거 방법

진공청소기나 젖은 솔로 누출물을 막거나 모아, 지역 규정에 따라 폐기 처리 함에 놓으시오. 정전기가 발생하지 않도록 마른 솔을 사용하지 마시오. 적절한 진공청소기를 사용하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

피부 과민, 천식, 알레르기, 만성/재발성 호흡 질환의 병력이 있는 사람을 이 제품이 사용되는 공정에 투입해서는 안됩니다. 직원이 경화되지 않은 제품에 노출되기 전에, 그의 피부 또는 호흡 증상 호소 평가에 있어서 적합한 직업보건 전문가에게 조언을 받을 것을 권장합니다.

#### 안전취급요령

점화나 폭발 혹은 작업장 노출기준 이하로 분진을 농축시키지 않도록 사전 조치를 취하시오. 제제는 정전기를 발생시킬 가능성성이 있음: 기존 용기에서 다른 용기로 납을 사용하여 물건을 옮겨 넣을 때 항상 접지하여 사용하십시오. 작업자는 반드시 정전기방지용 신발 및 의복을 착용하여야 한다. 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 도포 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위를 금지해야 합니다. 뜨거운 표면이나 스파크 혹은 다른 점화원과, 분진이 접촉하지 않도록 전기 기구나 전등을 적절한 기준에까지 보호하십시오.

#### 안전한 저장 방법

경고표지의 주의사항을 준수하십시오. 보관 장소는 열원, 발화원, 직사 광선에서 멀리 떨어져 있어야 하며 건조하고 통풍이 잘 될 뿐 아니라 온도는 5~25°C여야 합니다.. 금연. 허가없이 접근하지 않도록 하십시오. 개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다. 지정수량과 같거나 이상의 수량을 저장하는 경우 소방방법에 따라 허가받은 창고에 저장하도록 하시오. 그리고 지정수량보다는 적지만 5분의 1 이상 되는 수량을 저장하고자 하는 경우 소방방법에 따라 적절한 창고에 저장하도록 하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

피부 과민, 천식, 알레르기, 만성/재발성 호흡 질환의 병력이 있는 사람을 이 제품이 사용되는 공정에 투입해서는 안됩니다.

#### 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명		
dibenzoyl peroxide	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
ethanediol	CEIL	100 mg/m <sup>3</sup>
	CEIL	40 ppm

#### 적절한 공학적 관리

분진을 흡입하지 마시오. 적절한 환기장치를 마련하십시오. 공기를 잘 뽑아내고 -실현 가능하다면- 국소 배기 환기를 사용하십시오. 작업장 노출기준 이하로 분진과의 접촉을 유지할 수 없는 경우, 적절한 호흡보호구를 착용하십시오.

#### 개인보호구

눈, 피부, 웃과의 접촉을 막기 위해 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

#### 호흡기 보호

분진이 공기 농축 한계를 넘어서는 경우, 허가를 득한 호흡보호구를 착용하십시오.

#### 눈 보호

분진에 노출되는 것을 막기 위하여, 그럴 가능성이 있는 경우 눈 보호구를 착용하십시오.

#### 손 보호

제품 자체에 대한 장갑의 파괴 시간은 알려져 있지 않습니다. 제시된 장갑 재질은 제제에 함유된 물질을 근거로 권장됩니다.

장갑 재질	장갑 두께	침투시간
나트릴 고무	0.33 mm	> 240 min

각각의 업무 용도에 따라(예: 기계 안정성, 제품의 양립 가능성, 혹은 정전기 방지 용도 등) 보호 장갑의 적절성을 점검하시오. 사용 용도가 분무 작업인 경우, 내화학성 3 그룹(예: Dermatril® 등)의 니트릴 장갑을 사용하시오. 오염된 경우, 장갑을 교체하시오. 손을 제품에 담가야 하는 상황이 불가피한 경우, 부틸 혹은 탄화 플루오르 고무 장갑을 착용하시오. MSDS 2번 항에 명시된 물질에 피부가 노출된 경우, 적절한 제품 탑입 및 침투 시간에 대한 조언을 장갑 제조자로부터 구해야 함. 날카로운 물건과 작업 시 주의를 요함. 쉽게 장갑을 파손시키거나 사용할 수 없게 만들 수 있음. 장갑 제조자가 제공한 사용, 저장, 정비, 교체 관련 지시 및 정보를 반드시 준수하시오. 파손이 있거나, 떫은 흔적이 있는 장갑은 반드시 교체하시오.

#### 신체 보호

적합한 보호복을 착용하십시오. 보호의 선택에 주의를 기울이시오. Avoid contact with the powder on throat and wrists due to possible inflammation and irritation of the skin.

## 9. 물리화학적 특성

#### 외관

형태: 고체 색: diverse 냄새 역치: 자료없음

pH	해당없음
녹는점/어는점	관련 없음
초기 끓는 점과 끓는 점 범위	관련 없음
인화점	관련 없음
증발 속도	해당없음
인화성	
인화 또는 폭발 범위의 상한	관련 없음
인화 또는 폭발 범위의 하한	관련 없음
증기압	관련 없음
용해도	상당한
증기밀도	자료없음
비중	1.3 g/cm <sup>3</sup>
n <sub>D</sub> 태울/물 분배 계수	DIN 53217/ISO 2811
점화온도	자료없음
분해온도	관련 없음
점도 (23°C)	DIN 51794
분자량	>100 s ISO 2431-1993 6 mm

## 10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성  
안정적

#### 피해야 할 조건

안전한 저장 및 취급 상황에서는 안정함

#### 피해야 할 물질

발열반응을 피하기 위해 산화제, 강알칼리성 및 강산성 물질로부터 격리하여 보관하십시오.

#### 분해시 생성되는 유해물질

When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition products such as carbon monoxide and dioxide, smoke, benzoic acid, benzene, diphenyl, phenylbenzoate; for cyclohexanone peroxides, hexane carbonic acid, lauric carbon acid, cyclohexane.

## 11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

#### 호흡기

코 및 인후에 자극을 일으킬 수 있음. 다음의 진행 단계에 따라 특징이 나타나는 신경계 우울증이 초래될 수 있습니다.: 두통, 현기증, 메스꺼움, 갈지자 겉음, 혼란, 의식불명. 장기간 반복되는 솔벤트 과다노출은 영구적 뇌 및 신경계 손상과 연관된다는 보고가 있다. 이 제품에서 생성된 분진은 호흡기계에 자극을 줄 수 있음

## 경구

위장에 통증을 일으킬 수 있음

## 눈/피부

당 제품에서 생성되는 분진은 눈을 자극할 수 있음, 계속 혹은 지속적인 접촉은 불편함 혹은 피부염과 같은 형태로 피부를 자극할 수 있음

함유 dibenzoyl peroxide . 알레르기 반응을 일으킬 수도 있습니다.

## 건강유해성정보

## 급성독성물질-경구

ethanediol	구분 4
Oxydipropyl dibenzoate	구분 5

## 급성독성물질-경피

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 급성독성물질-흡입

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

미지물질 함량 0 %

## 피부 부식성 또는 자극성 물질

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 심한 눈 손상 또는 자극성 물질

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 호흡기 과민성 물질

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 피부 과민성 물질

dibenzoyl peroxide 구분 1

## 생식 세포 변이원성 물질

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 발암성 물질

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 생식 독성

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 표적 장기/전신독성 (1회 노출)

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 표적 장기/전신독성(반복 노출)

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

## 흡연유해성 물질

GHS 기준에 따라 분류되지 않음

물질적, 화학적 및 독성학적 특성관련 증상  
자료없음.

## 12. 환경에 미치는 영향

본 제품은 환경 적으로 유해한 물질을 함유하고 있으며, GHS에 의거 유해합니다.

### 수생 생태독성

본 제품에 대한 정보가 존재하지 않습니다. 본 제품이 배수로에 흘러들어가서는 안됩니다.

### 급성 수생 환경유해성 물질

dibenzoyl peroxide	구분 1
Oxydipropyl dibenzoate	구분 2

미지 물질 함량 0%

잔류성 및 분해성  
자료없음.

생물 농축성  
자료없음.

토양 이동성  
자료없음.

기타 유해 영향  
자료없음.

## 13. 폐기 시 주의사항

### 폐기방법

국가 규정에 따라 폐기하십시오.

### 폐기 시 주의사항

폐기물을 에너지로 전환하는 폐기방법을 권고합니다. 해당국가 규정에 따라 매립이나 소각할 수 있습니다.

## 14. 운송에 필요한 정보

기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

### IMDG (해양운송)

유엔 번호:	3108
유엔 적정 선적명:	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)
운송에서의 위험성 등급:	5.2
부속 위험 등급:	관련 없음
용기등급:	
해양 오염 물질:	예 [dibenzoyl peroxide]

### ICAO/IATA (항공운송)

유엔 번호:	3108
유엔 적정 선적명:	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl peroxide)
운송에서의 위험성 등급:	5.2
부속 위험 등급:	관련 없음
용기등급:	

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책  
선적 이전에 컨테이너에서 파손이나 부식, 혹은 누출은 없었는지 확인하시오. 선적 시 화물의 피해를 방지하여 화물의 낙하, 급강  
하, 붕괴가 일어나지 않도록 하시오. 제품 표시와 함께 적절한 상태와 규칙에 따라 적절한 컨테이너에 싣고 운송하시오

## 15. 법적규제 현황

산업안전보건법에 의한 규제

급성 독성 물질-경구	구분 4
피부 과민성 물질	구분 1
급성 수생 환경유해성 물질	구분 1

유해화학물질관리법에 의한 규제

유독물	dibenzoyl peroxide 50%
-----	------------------------

위험물안전관리법에 의한 규제

위험물안전관리법	자기반응성 물질
----------	----------

폐기물관리법에 의한 규제

국가 규정에 따라 폐기하십시오.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

위해성 경구(**R-phrase**)

R36	눈에 자극성.
R43	피부 접촉시 과민성을 일으킬 수도 있습니다.
R50	수생 생물에 매우 유독합니다.
R7	화재를 일으킬 수도 있습니다.

안정성 경구(**S-phrase**)

S2	유아의 손이 닿지 않도록 하십시오.
S3/7	용기를 완전히 밀봉하여 서늘한 곳에서 보관하십시오.
S36/37/39	적합한 보호 의복, 보호 장갑과 눈/얼굴 보호 용구를 착용하십시오.
S46	삼켰을 경우 즉시 의사의 견진을 받고 본 용기 또는 라벨의 표시사항을 보여주십시오.

## 16. 그밖의 참고사항

개정 번호	변화
1.0	

최종 개정일자: 2014-12-16  
B12803577

기타

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양으로 간주되어서는 안됩니다. 위 정보는 여기에 구체적으로 명시된 물질과만 관계되며 기타 어느 물질과 혼합하여 사용되었거나 기타 가공에 사용된 물질 또는 그 물질이 변경되었거나 가공되었을 경우에는 유효하지 않습니다. 단, 본문에서 달리 명시한 경우는 예외입니다.